

IPC-4U830

兼容ATX、Micro-ATX、Mini-ITX工业主板
经典上架式4U机箱

产品特性





- 兼容ATX、Micro-ATX、Mini-ITX工业主板
- 支持2个3.5" 硬盘位和1个 2.5" SSD固态硬盘位
- 提供7个全高PCI/PCIE竖插扩展槽位
- 兼容 ATX电源和冗余电源
- 前端双USB口、开关、LED灯等外置，便于操作
- 工规设计可在苛刻环境中如震动、污垢、灰尘、极端温度环境下使用



接口布局




产品尺寸




系统	适配主板	兼容ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
I/O 接口	Front IO	2*USB, POWER LED, HDD LED, RESET SW, POWER SW
	Rear IO	5*DB9, 2*DB25, 1*凤凰端子
扩展	Expansion Slot	7个全高扩展槽
存储	2.5" Drive Bay	1
	3.5" Drive Bay	2
	5.25" Drive Bay	/
电源	Power Input	支持ATX 300~750W
	Power Interface	ATX
其它	System Fan	1个12025系统风扇, 1个6025系统风扇
物理参数	Dimensions	430mm x 178mm x 450mm (W x H x D)
	Weight	15KG
	Mounting	桌面/上架式安装
工作环境	Operating Temp.	0°C ~ 45°C
	Storage Temp.	-40°C ~ 55°C
	Humidity	工作相对湿度20% ~ 80%, 非工作相对湿度20% ~ 93%(40°C)
	Shock	3向, 10G (11ms半正弦波), 3次/向
	Vibration	工作状态1Grms@5~500Hz, 非工作状态: 2Grms@5~500Hz

■ 可选主板


AloT0-H81



AloT0-H110




AloT0-C236




AloT0-H510




AloT0-W580



AloT0-H610



AloT0-W680



型号	2.5"	3.5"	5.25"	USB	COM	Expansion slot	Power switch
IPC-4U830	1	2	/	2	5	7	ATX

■ 装箱清单

配件编号	描述
400205862700	4U标准工控机箱IPC-4U830
400205862800	IPC-4U830包材, 含电源线

■ 可选配件

DDR4 8G	DDR4 8GB,2666MHz,UDIMM
DDR4 16G	DDR4 16GB,3200MHz,UDIMM
DDR4 32G	DDR4 32GB,3200MHz,UDIMM
SSD 256GB	256GB,2.5 inch,SATA 6Gb/s
SSD 512GB	512GB,2.5 inch,SATA 6Gb/s
SSD 1TB	1TB,2.5 inch,SATA 6Gb/s
HDD 1TB	1TB,64M,SATA 6Gb/s,3.5inch,5400Rpm
HDD 2TB	2TB,256M,SATA 6Gb/s,3.5inch,7200Rpm
HDD 4TB	4TB,256M,SATA 6Gb/s,3.5inch,7200Rpm
HDD 10TB	10TB,256M,SATA 6Gb/s,3.5inch,7200Rpm
ATX电源 300W	300W AC200~240V
ATX电源 500W	500W AC200~240V
ATX电源 750W	750W AC200~240V